

SMARTE LÖSUNGEN

FERNBEDIENUNG



Steuerung und Konfiguration über die App

TERMINPLANUNG



Planen Sie Ihre täglichen/wöchentlichen/monatlichen und jährlichen Aktivitäten zu den jeweils gewünschten Zeiten



ASTRONOMISCHE UHR



Planen Sie Ihre Zeiten in Abhängigkeit der genauesten Uhr der Welt

SCHUTZ



Vollständig gesicherte Bluetooth®-Kommunikation mit Datenverschlüsselung

max
by Domintell

DIMMAX



- » 230 V AC Bluetooth®-Universal Silent Dimmer mit ohmschen (R), induktiven (L) und kapazitiven (C) Lasten
- » für LED- und Filament-LED-Beleuchtungssysteme bis zu 200 W, aber auch für klassische Glühlampen und Halogene bis 420 W
- » glatte Dimmung - Auswahl unter mehreren Kurven
- » letzter Dimm-Punkt kann gespeichert werden
- » geringer Standby-Verbrauch über Bluetooth®
- » 4 Schutzsysteme gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung

REMAX



- » Bluetooth®-Relaismodul (z.B. für elektrifizierte Toranlagen und Garagentore)
- » verarbeitet Ausgänge mit insgesamt bis zu 8 A
- » Steuerung einer Gruppe von Geräten mit einem Modul
- » anpassbare Geräteleistung über die App
- » Schutz vor Überhitzung und Überlastung

BLINDMAX



- » Bluetooth®-bidirektionales Motorsteuerungsmodul (z.B. für Jalousien)
- » verarbeitet Ausgänge mit insgesamt bis zu 2x 5 A 250 V AC oder bis zu 30 V DC
- » vollständig autonomes Verhalten nach der Konfiguration
- » integrierter Sicherheits-Zeitschalter (zum Stoppen von Öffnungs- oder Schließbewegungen)
- » Schutz vor Überhitzung und Überlastung

Barthelme
LED Solutions

**JOSEF BARTHELME GMBH & CO. KG IST EXKLUSIVER DISTRIBUTIONSPARTNER
FÜR PRODUKTE DER FIRMA DOMINTELL SA IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH.**






ARTIKEL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
 66003006	Dimmax 420BLE	Bluetooth®-Universal Silent Dimmer
 66003005	Remax	Bluetooth®-Relaismodul
 66003004	Blindmax	Bluetooth®-bidirektionales Motorsteuerungsmodul

DIE KOSTENLOSE APP FÜR IHR BLUETOOTH®-SMART SYSTEM



DIMMAX IST AUCH VERFÜGBAR ALS VERDRAHTETE LÖSUNG

ARTIKEL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
 66003003	Dimmax 380SLX	3-Leiter-Anschluss ohne Neutralleiter
 66003002	Dimmax 420SL	4-Leiter-Anschluss mit Neutralleiter
 66003001	Dimmax 420SLR	4-Leiter-Anschluss mit Neutralleiter für die Montage auf DIN-Schienen

Barthelme
LED Solutions